

11 Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОЕДИНИТЕЛИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ КАУЧУКОВЫЕ СЕРИИ **PRC**

(RU) Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед».
Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг,
404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун,
Гонконг, Китай. Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухаре-
стская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115
Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

(BY) Вытворца: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд».
Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдынґ,
404 Квун-Тонґ Роўд, Квун-Тонґ, Коулун,
Ганконґ, Кітай.Зроблена ў Кітаі.
Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч.
220025, г. Мінск, вул. Ясёніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70
Гарантыя: 2 гады.
Дату вырабу: (глядзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>



1 Назначение:

- 1.1 Соединители штепсельные каучуковые серии PRC (далее соединители) предназначены для применения в однофазных сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением до 250 В и служат для подключения приемников(потребителей).

2 Сертификация:

- 2.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радио- электроники».

3 Требования по технике безопасности:

- 3.1 Работа соединителей связана с наличием в них напряжений, величина которых опасна для жизни людей.
- 3.2 Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к соединителю, не должна превышать указанную на корпусе максимальную мощность нагрузки соединителя.
- 3.3 Эксплуатация соединителей возможна только при наличии заземления. Подключение заземления в соединителе осуществляется через зажим, маркированный знаком .
- 3.4 Для обеспечения степени защиты IP44 необходимо использовать совместно с ответными соединителями соответствующего исполнения.
- 3.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация соединителей с повреждениями.
- 3.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение соединителей к поврежденной электропроводке.
- 3.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединение более двух проводов под один винтовой зажим.
- 3.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать соединители со снятыми корпусами, предохраняющими от поражения электрическим током.
- 3.9 Монтаж соединителей осуществлять только при отключенном питании сети.

4 Правила и условия монтажа:

- 4.1 После распаковки необходимо провести наружный осмотр. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик.

5 Условия эксплуатации:

- 5.1 Диапазон температуры окружающей среды от -30° до +40°С.
- 5.2 Максимальная высота над уровнем моря 2000 м.

6 Условия транспортировки и хранения:

- 6.1 Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий (ударов) и воздействий атмосферных осадков.
- 6.2 Транспортирование изделий должно осуществляться при температуре воздуха от -45° до +50°С. Максимальная относительная влажность воздуха до 100% при температуре + 25°С.
- 6.3 Условия транспортирования — жёсткие (Ж) по ГОСТ 23216.
- 6.4 Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -45° до +50°С и относительной влажности воздуха не более 98% при +25°С.

7 Утилизация:

- 7.1 Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя соединители следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

8 Гарантийные обязательства:

- 8.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 8.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 8.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

9 Таблица №1. Основные параметры розеток

	PRC-111-BL 16A 220V IP44	PRC-121-BL 16A 220V IP44	PRC-122-BL 16A 220V IP44	PRC-123-BL 16A 220V IP44	PRC-124-BL 16A 220V IP44	PRC-122-RED 16A 220V IP44	PRC-123-RED 16A 220V IP44
Количество розеток, шт.	1	1	2	3	4	2	3
Цвет	черный					красный	
Номинальное напряжение, В	250					250	
Номинальный ток, А	16					16	
Максимальная мощность, Вт	3500					3500	
Наличие заземляющего контакта	Есть					Есть	
Макс. сечение присоедин. проводов, мм2	2,5					2,5	
Температура эксплуатации, °С	От -30° до +40°					От -30° до +40°	
Максимальная высота над уровнем моря, м	2000					2000	
Относительная влажность, % не более	85					85	
Степень защиты	IP44					IP44	
Срок службы, лет	5					5	
Материал корпуса	TPE (каучук)					TPE (каучук)	
Гарантия	2 года					2 года	

10 Таблица №2. Основные параметры вилок

	PRC-231-BL 16A 220V IP44	PRC-251-BL 16A 220V IP44	PRC-231-RED 16A 220V IP44	PRC-251-RED 16A 220V IP44
Особенности конструкции	прямая	угловая с кольцом	прямая	угловая с кольцом
Цвет	черный		красный	
Номинальное напряжение, В	250		250	
Номинальный ток, А	16		16	
Максимальная мощность, Вт	3500		3500	
Наличие заземляющего контакта	Есть		Есть	
Макс. сечение присоедин. проводов, мм2	2,5		2,5	
Температура эксплуатации, °С	От -30° до +40°		От -30° до +40°	
Максимальная высота над уровнем моря, м	2000		2000	
Относительная влажность, % не более	85		85	
Степень защиты	IP44		IP44	
Срок службы, лет	5		5	
Материал корпуса	TPE (каучук)		TPE (каучук)	
Гарантия	2 года		2 года	

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.